

Položka	Symmetrical AWD (All-Wheel Drive)										
	1.5R		2.0R		2.0R XV		2.0D		2.5 WRX STI		
	5MT	4AT	5MT	4AT	5MT	4AT	6MT	6MT	6MT	6MT	
MOTOR											
Typ	Horizontálně uložený, 4 válcový, benzínový motor typu Boxer, DOHC 16-ventilů						Horizontálně uložený, 4 válcový turbodieselový motor typu Boxer, DOHC 16-ventilů		Horizontálně uložený, přeplňovaný 4 válcový, benzínový motor typu Boxer, DOHC 16-ventilů		
Vrtání x Zdvih	mm 77.7 X 79.0				mm 92.0 X 75.0		mm 86.0 X 86.0		mm 99.5 X 79.0		
Zdvihový objem	ccm 1498				ccm 1994		ccm 1998		ccm 2457		
Kompresní poměr	10.1:1				10.2:1		18.3:1		8.2:1		
Palivová soustava	Sekvenční vícebodové vstřikování paliva						Common rail systém		Sekvenční vícebodové vstřikování paliva		
Palivo	Bezolovnatý benzin BA95 B, min 95 oktanů						Motorová nafta EN590		Bezolovnatý benzin BA98 B, min 98 oktanů		
Objem palivové nádrže	lit 60						lit 64		lit 60		
TECHNICKÉ PARAMETRY											
Maximální výkon (DIN)	kW(PS)/ot 79 (107)/6000				kW(PS)/ot 110 (150)/6000		kW(PS)/ot 110 (150)/3600		kW(PS)/ot 221 (300)/6000		
Maximální točivý moment (DIN)	Nm/ot 142/3200				Nm/ot 196/3000		Nm/ot 350/1800-2400		Nm/ot 407/4000		
Maximální rychlost	km/h 175		km/h 167		km/h 197		km/h 182		km/h 205		
Zrychlení (0-100 km/h)	sec. 14.0		sec. 15.1		sec. 9.6		sec. 11.6		sec. 9.0		
Spotřeba paliva*1	Město	lit./100 km 9.7	lit./100 km 10.0	lit./100 km 11.4	lit./100 km 11.3	lit./100 km 11.4	lit./100 km 11.3	lit./100 km 7.1 / 7.1*3	lit./100 km 7.1	lit./100 km 14.1	
	Mimo město	lit./100 km 6.4	lit./100 km 6.3	lit./100 km 6.9	lit./100 km 6.6	lit./100 km 6.9	lit./100 km 6.6	lit./100 km 4.9 / 5.0*3	lit./100 km 5.0	lit./100 km 8.4	
	Kombinace	lit./100 km 7.6	lit./100 km 7.7	lit./100 km 8.6	lit./100 km 8.4	lit./100 km 8.4	lit./100 km 8.4	lit./100 km 5.7 / 5.8*3	lit./100 km 5.8	lit./100 km 10.5	
Emise CO2*1	Město	g/km 225	g/km 231	g/km 265	g/km 263	g/km 265	g/km 263	g/km 186 / 187*3	g/km 187	g/km 327	
	Mimo město	g/km 148	g/km 147	g/km 161	g/km 154	g/km 161	g/km 154	g/km 128 / 132*3	g/km 132	g/km 195	
	Kombinace	g/km 176	g/km 177	g/km 199	g/km 194	g/km 199	g/km 194	g/km 149 / 152*3	g/km 152	g/km 243	
Emisní norma	EURO 5										
Hluk stojícího vozidla	dB(A) 82/4500				dB(A) 84/4800		dB(A) 74/2700		dB(A) 84/4500		
Hluk za jízdy	dB 73.0		dB 71.3		dB 73.4		dB 71.9		dB 74.0		
Akumulátor	V/Ah 12/48		V/Ah 12/48		V/Ah 12/52		V/Ah 12/52		V/Ah 12/48		
Alternátor	V/A 12/90		V/A 12/110		V/A 12/110		V/A 12/110		V/A 12/110		
PREVODOVÉ USTROJÍ											
Symmetrical AWD	Mezinápravový diferenciál s viskózní spojkou		Systém aktivního rozdělení točivého momentu MPT		Mezinápravový diferenciál s viskózní spojkou		Systém aktivního rozdělení točivého momentu MPT		Mezinápravový diferenciál s viskózní spojkou		
Převodovka	5MT		4AT		5MT		4AT		6MT		
Stálý převod	1. převodový stupeň	3.454	2.785	3.454	2.785	3.454	2.785	3.454	3.636	3.636	
	2. převodový stupeň	1.947	1.545	2.062	1.545	2.062	1.545	1.750	2.235	2.235	
	3. převodový stupeň	1.296	1.000	1.448	1.000	1.448	1.000	1.062	1.590	1.590	
	4. převodový stupeň	0.972	0.694	1.088	0.694	1.088	0.694	0.785	1.137	1.137	
	5. převodový stupeň	0.780	-	0.825	-	0.825	-	0.634	0.891	0.891	
	6. převodový stupeň	-	-	-	-	-	-	0.557	0.707	0.707	
Zpátečka	3.333	2.272	3.333	2.272	3.333	2.272	3.636	3.636	3.636		
Redukce	1.447	-	1.447	-	1.447	-	-	0.557	0.707	0.707	
Spojka	Suchá jednotkotoučová spojka s jednoduchým setrvačником		Kapalinový měnič		Suchá jednotkotoučová spojka s jednoduchým setrvačником		Kapalinový měnič		Suchá jednotkotoučová spojka s dvouhmotnostním setrvačником		
ROZMĚRY & HMOTNOSTI											
Celková délka	mm 4415				mm 4430		mm 4415		mm 4430		
Celková šířka	mm 1740				mm 1770		mm 1740		mm 1770		
Celková výška	mm 1475				mm 1520		mm 1470		mm 1515		
Rozvor	mm 2620				mm 2620		mm 2620		mm 2620		
Rozchod	Přední nápr.	mm 1505		mm 1495*2		mm 1495		mm 1510		mm 1530	
	Zadní nápr.	mm 1510		mm 1495*2		mm 1495*2		mm 1500		mm 1540	
Minimální světlá výška	mm 155				mm 155		mm 150		mm 155		
Nájezdový úhel	Vpředu	° Neuvádí se									
	Vzadu	° Neuvádí se									
Přechodový úhel	° Neuvádí se										
Provozní hmotnost	kg 1385 - 1460		kg 1400 - 1475		kg 1420 - 1485 1430 - 1495*3		kg 1435 - 1505 1440 - 1505*3		kg 1440 - 1495		
Maximální celková hmotnost	kg 1850		kg 1850		kg 1890		kg 1890		kg 1920		
Užitečná hmotnost	kg 465 - 390		kg 450 - 375		kg 470 - 405 460 - 395*3		kg 455 - 385 450 - 385*3		kg 450 - 395		
Maximální zatížení střechy	kg 80										
Maximální zatížení nápravy	Vpředu	kg 1000				kg 1010		kg 1040		kg 1050	
	Vzadu	kg 1000				kg 1020		kg 1040		kg 1040	
Maximální hmotnost přívěsu	Nebrzděný	kg 650									
	Brzděný	kg 1500		kg 1200		kg 1600		kg 1200		kg 1600	
Maximální svislé zatížení tažného zařízení	kg 75										
KABINA											
Počet míst	osob 5										
Objem zavazadlového prostoru	lit. 301				lit. 1216		lit. 805		lit. 420		
Délka zavazadlového prostoru	mm 1600				mm 1600		mm 1600		mm 1600		
Šířka zavazadlového prostoru	mm 1350				mm 1060		mm 670		mm 670		
Výška zavazadlového prostoru	mm 670										
KAROSERIE											
Rízení	Hřebenové s hydraulickým posilovačem						Hřebenové s el. pos.		Hřebenové s hydraulickým posilovačem		
Zavěšení (nezávislé zavěšení kol)	Přední náprava	Vzpěra McPherson, vinuté pružiny				Vzpěra McPherson, vinuté pružiny		Vzpěra McPherson, vinuté pružiny		Vzpěra McPherson, vinuté pružiny	
	Zadní náprava	Double wishbone typ, vinuté pružiny				Double wishbone typ, vinuté pružiny		Double wishbone typ, vinuté pružiny		Double wishbone typ, vinuté pružiny	
Průměr otáčeni	m 11.2				m 11.2		m 11.6		m 11.8		
Brzdy	Přední náprava	Kotoučové									
	Zadní náprava	Kotoučové s vnitřním chlazením									
Parkovací brzda	Diagonálně rozdělené dvoukruhové brzdy s podtlakovým posilovačem a elektronickou regulací brzdného tlaku, systém EBD										
	4-Kanálové ABS, Systém řízení stability vozu VDC										
	Brzdový asistent BA - systém pro zvýšení brzdného účinku										
Pneumatiky, Ráfky	195/65 R15 91H, 6JJ x 15 ET +48				205/55 R16 89V, 6.5JJ x 16 ET +55*4		205/55 R16 89V, 6.5JJ x 16 ET +48		205/55 R16 89V, 6.5JJ x 16 ET +54		
	205/55 R16 89V, 6.5JJ x 16 ET +53				205/55 R16 89V, 6.5JJ x 16 ET +54		205/55 R16 89V, 6.5JJ x 16 ET +48		245/40 R18 93W, 8.5JJ x 18 ET +53		
SERVISNÍ PROHLÍDKY											
Výměna motorového oleje	každých 12 měsíců nebo 15000 km, podle toho co nastane dříve										
Servisní prohlídka	každých 24 měsíců nebo 30000 km, podle toho co nastane dříve										
*1 Spotřeba paliva a emise CO2 dle 715/2007/EC-692/2008/EC.											
*2 Modely SPORT: 1500 mm											
*3 Modely SPORT											
*4 Modely SPORT: 205/50 R17 89V, 7JJ x 17 ET +55											

