



POLOŽKA	SYMMETRICAL AWD (ALL-WHEEL DRIVE)		
	ACTIVE	COMFORT	EXECUTIVE
	TYP: G5, VARIANTA: GX3, VERZE: CGL		TYP: G5, VARIANTA: GX3, VERZE: CIL
1,6I-L EYESIGHT, LINEARTRONIC			

MOTOR		
Typ		Horizontálně uložený, 4 válcový, benzínový motor typu Boxer, DOHC 16-ventilů, variabilní časování všech ventilů, FB16
Vrtání × Zdvih	mm	78,8 × 82,0
Zdvihový objem	ccm	1600
Kompresní poměr		11:1
Palivová soustava		Sekvenční vícebodové vstříkování paliva
Palivo		Bezolovnatý benzín BA95, min 95 oktanů
Objem palivové nádrže	l	63

TECHNICKÉ PARAMETRY			
Maximální výkon (DIN)	kW (PS) / ot	84 (114) / 6200	
Maximální točivý moment (DIN)	Nm/ot	150/3600	
Maximální rychlost	km/h	175	
Zrychlení (0-100 km/h)	sec.	13,9	
Spotřeba paliva dle WLTP / Emise CO <sub>2</sub> dle WLTP	Nízká (jízda nestálou nízkou rychlostí, např. městský režim)	l/100 km / g/km	10,4 / 234
	Střední	l/100 km / g/km	7,4 / 166
	Vysoká	l/100 km / g/km	6,7 / 152
	Mimořádně vysoká (mimořádně vysoké zatížení, např. dálniční režim)	l/100 km / g/km	8,5 / 192
Fáze rychlosti při měření	Kombinovaná	l/100 km / g/km	8,0 / 180
Hluk stojícího vozidla	dB/ot	74,6/3750	
Hluk za jízdy	dB	70	
Akumulátor	V/Ah	12/52	
Alternátor	V/A	12/130	

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ			
Symmetrical AWD		Active Torque Split AWD system - systém variabilního rozdělení točivého momentu	
Převodovka	typ	CVT	
	D režim	3,601–0,513	
Převodový poměr	1. převodový stupeň	-	3,601
	2. převodový stupeň	-	2,155
	3. převodový stupeň	-	1,516
	4. převodový stupeň	-	1,092
	5. převodový stupeň	-	0,843
	6. převodový stupeň	-	0,667
	7. převodový stupeň	-	0,557
	Zpátečka		3,687
Stálý převod			4,111
Spojka			Kapalinový měnič

POLOŽKA	SYMMETRICAL AWD (ALL-WHEEL DRIVE)		
	ACTIVE	COMFORT	EXECUTIVE
	TYP: G5, VARIANTA: GX3, VERZE: CGL		
	TYP: G5, VARIANTA: GX3, VERZE: CIL		
1,6I-L EYESIGHT, LINEARTRONIC			

ROZMĚRY & HMOTNOSTI			
Celková délka		mm	4465
Celková šířka		mm	1800
Celková výška		mm	1595 1615
Rozvor		mm	2665
Rozchod	Přední nápr.	mm	1550
	Zadní nápr.	mm	1555
Minimální světlá výška		mm	220
Nájezdový úhel	Vpředu	°	18
	Vzadu	°	28,6
Přechodový úhel		°	21,7
Provozní hmotnost = (pohotovostní hmotnost +75kg řidič)		kg	1483 1502–1504
Maximální celková hmotnost		kg	1940
Užitečná hmotnost		kg	457 438–436
Maximální zatížení nápravy	Vpředu	kg	1075
	Vzadu	kg	1060
Maximální hmotnost přívěsu	Nebrzděný	kg	650
	Brzděný	kg	1400
Maximální svislé zatížení tažného zařízení		kg	80

KABINA			
Počet míst		osob	5
Objem zavazadlového prostoru		l	385 (od podlahy k horní hraně zadních opěradel)
	Při sklop. Sedadlech	l	1310 / 1290 <sup>3</sup>
Délka zavazadlového prostoru		mm	810
	Při sklop. Sedadlech	mm	1830
Šířka zavazadlového prostoru	Min. / Max.	mm	1090 / 1220
	Výška zavazadlového prostoru	mm	740

KAROSÉRIE			
Řízení			Hřebenové s elektrickým posilovačem
Zavěšení (nezávislé zavěšení kol)	Přední náprava		Vzpěra McPherson, vinuté pružiny
	Zadní náprava		Double wishbone typ, vinuté pružiny
Poloměr otáčení		m	5,4
Brzdy	Přední náprava		Kotoučové s vnitřním chlazením
	Zadní náprava		Kotoučové s vnitřním chlazením
			Diagonálně rozdělené dvouokruhové brzdy s podtlakovým posilovačem a elektronickou regulací brzdného tlaku
			4-Kanálové ABS, Systém EBD, Systém jízdní stability vozu VDC
			Elektronická parkovací brzda s funkcí Auto Vehicle Hold – systém pro stání bez stisknutí pedálu brzdy
			Brzdový asistent BA – systém pro zvýšení brzdného účinku
Pneumatiky, Ráfky			225/60 R17 99H, 7J × 17 ET +55

SERVISNÍ PROHLÍDKY			
Výměna motorového oleje			každých 12 měsíců nebo 15 000 km, podle toho co nastane dříve
Servisní prohlídka			každých 24 měsíců nebo 30 000 km, podle toho co nastane dříve

1) Spotřeba paliva a emise CO<sub>2</sub>: Euro 6D, směrnice EHS / ES č.: EU2018/1832AP

2) Modely se střesními ližinami

3) Modely se střesním oknem

4) Při sklopených sedadlech

\* Modely bez střesních ližin, nebo modely s plochými střesními ližinami, maximální výška 1595 mm