



POLOŽKA	SYMMETRICAL AWD (ALL-WHEEL DRIVE)		
	ACTIVE	COMFORT	EXECUTIVE+
	TYP: G5, VARIANTA: GXE, VERZE: CJL		
	2,0I-L EYESIGHT, LINEARTRONIC		

MOTOR			
Typ		Horizontálně uložený, 4 válcový, benzínový motor typu Boxer, DOHC 16-ventilů, variabilní časování všech ventilů, FB20	
Vrtání × Zdvih	mm	84,0 × 90,0	
Zdvihový objem	ccm	1995	
Kompresní poměr		12,5:1	
Palivová soustava		Sekvenční přímé vícebodové vstřikování paliva	
Palivo		Bezolovnatý benzín BA95, min 95 oktanů	
Objem palivové nádrže	l	48	

TECHNICKÉ PARAMETRY			
Maximální výkon (DIN)	kW (PS) / ot	110 (150)/5600-6000	
Maximální točivý moment (DIN)	Nm/ot	194/4000	
Maximální rychlost	km/h	193	
Zrychlení (0-100 km/h)	sec.	10,7	
Spotřeba paliva dle WLTP / Emise CO <sub>2</sub> dle WLTP	Nízká (jízda nestálou nízkou rychlostí, např. městský režim)	l/100 km / g/km	8,6 / 197
	Střední	l/100 km / g/km	7,5 / 170
	Vysoká	l/100 km / g/km	6,6 / 149
	Fáze rychlosti při měření	Mimořádně vysoká (mimořádně vysoké zatížení, např. dálniční režim)	l/100 km / g/km
	Kombinovaná	l/100 km / g/km	7,9 / 180
Hluk stojícího vozidla	dB/ot	72,6/3750	
Hluk za jízdy	dB	67	
Akumulátor	V/Ah	12/48 pro příslušenství, 12/45 pro restart motoru	
Alternátor	V/A	Integrovaný startér generátor 12/165	
Elektromotor		Synchronní střídavý motor s permanentním magnetem	
Maximální výkon	kW (PS)	12,3 (16,7)	
Maximální točivý moment	Nm	66	
Trakční baterie		Lithium-iontová baterie	
Maximální výkon baterie	kW	13,5	
Napětí	V	118,4	
Jmenovitá kapacita	Ah	4,8	

SERVISNÍ PROHLÍDKY			
Výměna motorového oleje		každých 12 měsíců nebo 15 000 km, podle toho co nastane dříve	
Servisní prohlídka		každých 24 měsíců nebo 30 000 km, podle toho co nastane dříve	

POLOŽKA	SYMMETRICAL AWD (ALL-WHEEL DRIVE)		
	ACTIVE	COMFORT	EXECUTIVE+
	TYP: G5, VARIANTA: GXE, VERZE: CJL		
	2,0I-L EYESIGHT, LINEARTRONIC		

#### PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ

Symmetrical AWD		Active Torque Split AWD system – systém variabilního rozdělení točivého momentu	
Převodovka		typ	CVT
	D režim		3,601–0,513
Převodový poměr	1. převodový stupeň		3,553
	2. převodový stupeň		1,892
	3. převodový stupeň		1,474
	4. převodový stupeň		1,228
	5. převodový stupeň		1,024
	6. převodový stupeň		0,852
	7. převodový stupeň		0,682
	Zpátečka		3,689
Stálý převod			3,700
Spojka			Kapalinový měnič

#### ROZMĚRY & HMOTNOSTI

Celková délka		mm	4485	
Celková šířka		mm	1800	
Celková výška		mm	1595	
Rozvor		mm	2665	
Rozchod	Přední nápr.	mm	1550	
	Zadní nápr.	mm	1555	
Minimální světlá výška		mm	220	
Nájezdový úhel	Vpředu	°	18	
	Vzadu	°	28,6	
Přechodový úhel		°	21,5	
Provozní hmotnost = (pohotovostní hmotnost +75kg řidič)		kg	1628	1631–1651
Maximální celková hmotnost		kg	2070	
Užitečná hmotnost		kg	443	439–419
Maximální zatížení střechy		kg	80	
Maximální zatížení nápravy	Vpředu	kg	1145	
	Vzadu	kg	1120	
Maximální hmotnost přívěsu	Nebrzděný	kg	650	
	Brzděný	kg	1270	
Maximální svislé zatížení tažného zařízení		kg	80	

#### KABINA

Počet míst		osob	5	
Objem zavazadlového prostoru		l	340 (od podlahy k horní hraně zadních opěradel)	
	Při sklop. Sedadlech	l	1193 / 1173 <sup>2</sup>	
Délka zavazadlového prostoru		mm	810	
	Při sklop. Sedadlech	mm	1830	
Šířka zavazadlového prostoru	Min. / Max.	mm	1090 / 1220	
		mm	710	

#### KAROSÉRIE

Řízení			Hřebenové s elektrickým posilovačem	
Zavěšení (nezávislé zavěšení kol)	Přední náprava		Vzpěra McPherson, vinuté pružiny	
	Zadní náprava		Double wishbone typ, vinuté pružiny, mechanické vyrovnávání světlé výšky	
Poloměr otáčení		m	5,4	
Brzdy	Přední náprava		Kotoučové s vnitřním chlazením	
	Zadní náprava		Kotoučové s vnitřním chlazením	
			Diagonálně rozdělené dvouokruhové brzdy s podtlakovým posilovačem a elektronickou regulací brzdění tlaku, systém EBD	
			4-Kanálové ABS, Systém jízdní stability vozu VDC	
			Brzdový asistent BA – systém pro zvýšení brzdění účinku	
			Elektronická parkovací brzda s funkcí Auto Vehicle Hold – systém pro stání bez stisknutí pedálu brzd	
			Režim X-Mode + HDC systém pro sjíždění svahů	
Pneumatiky, Ráfky			225/55R18 98V, 18 × 7"J ET +55	

1) Spotřeba a emise CO<sub>2</sub>: Euro 6D-ISC-FCM, směrnice EC 715/2007-2018/1832AP

2) Modely se střešním oknem

\* Modely bez střešních ližin, nebo modely s plochými střešními ližinami, maximální výška 1595 mm